

Product / Produit / Produkt /Product	VENUS V24	
Type / Type / Typ /Type	530 CL/CR, 530 CL/CR BOX, 530 DC, 530 DC BOX, 630 CL/CR, 630 CL/CR BOX, 630 DC, 630 DC BOX, 850 CL/CR, 850 CL/CR BOX, 850 DC, 850 DC BOX	
Gebruik Usage Verwendungszweck Intended use	Inbouwhaard zonder toevoer van water Appareil encastré sans alimentation en eau Kamineinsatz ohne wasseraufbereitung Room heater without hot water supply	
Brandstof / Combustible / Brennstoff / Fuel	Houtblokken / Bûches de bois / Scheitholz /Woodlogs	
Fabrikant / Fabrikant / Hersteller/ Manufacturer	Distributeur / Distributeur / Verteiler/ Distributor	
HT-design s.r.o. 013 18 Podhorie 71 - Slowakei	M-design Benelux bvba Torhoutsesteenweg 222a - B 8210 Zedelgem	
Certificeringsorgaan / Certificateur agréé / Zertifizierungsstelle/ Notified laboratory	TSU Piešťany š.p. - 921 01 Piešťany -Slowakei, NB 1299	
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances/ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System or systems of assessmet and verification of constancy of preformance	3	
Document n° / N° de document / Dokument N°/Document N°	253000002/1/2025	



Europese normen / Normes européennes / Europäische Normen/ European Standard		EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004					
Brandveiligheid / Sécurité incendie / Brandsicherheit / Fire Safety		A1					
Minimumafstand ten opzichte van brandbaar materiaal / Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles / Mindestabstände zu brennbaren Materialien / Minimum distance to combustible materials							
Isolatie­dikte achterkant / Epaisseur d'isolation arrière / Dämmdicke Hinten / Insulation tickness rear		300 mm					
Isolatie­dikte zijkant / Epaisseur d'isolation latérale / Dämmdicke Seiten / Insulation thickness sides		1000 mm					
Isolatie­dikte bovenkant / Epaisseur d'isolation au dessus / Dämmdicke Decke / Insulation thickness ceiling		800 mm					
Isolatie­dikte voorkant / Epaisseur d'isolation avant / Dämmdicke Vorn / Insulation front		1000 mm					
Isolatie­dikte vloer / Epaisseur d'isolation sol / Dämmdicke Boden / Insulation thickness floor		100 mm					
Brandgevaar na val van brandende brandstof / Risque d'incendie suite à la chute de combustible brulant / Brand­gefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen / Risk of burning fuel falling out		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass					
Oppervlaktetemperatuur / Température de surface / Ober­flächen­temperatur / Surface temperature		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass					
Eletrische veiligheid / Sécurité électrique / Elektrische Sicherheit / Electrical safety		--					
Reinigingsmogelijkheid / Possibilité de nettoyage / Reinigungsmöglichkeit / Possibility of cleaning		Geslaagd / Réussi / Erfüllt / Pass					
Mechanische weerstand om rookkanaal te dragen / Résistance mécanique à supporter le conduit / Mechanische Festigkeit Tragen des Schornsteins / Mechanical resistance to carry a chimney		NPD					
Type / Type / Typ / Type		530 CL/CR 530 CL/CR BOX	530 DC 530 DC BOX	630 CL/CR 630 CL/CR BOX	630 DC 630 DC BOX	850 CL/CR 850 CL/CR BOX	850 DC 850 DC BOX
Emissie / Emission / Emission	CO (13% O2) mg/Nm³	838	838	829	830	829	830
	NOx (13% O2) mg/Nm³	139	139	138	138	138	138
	OGC (13% O2) mg/Nm³	27	27	27	27	27	27
	Fijnstof / Particules fines / Staub/ Fine Particles (13% O2) mg/Nm³	30	30	30	30	30	30
Maximale waterdruk in werking / Pression d'eau maximale en fonctionnement / Maximaler Wasser-Betriebsdruck / Maximum operating pressure		-- bar					
Rooktemperatuur bij nominaal vermogen / Température des fumées à puissance nominale / Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung / Exhaust gas temperature at nominal heat output		175 °C	175 °C	179 °C	177 °C	179 °C	177 °C
Verwarmingsvermogen	Nominaal / Nominale / Nennwärmeleistung / Nominal	9,5 kW	9,5 kW	9,7 kW	9,6 kW	9,7 kW	9,6 kW
Puissance calorifique	In de ruimte / Diffusée dans la pièce / Raumwärmeleistung / Room heating	9,5 kW	9,5 kW	9,7 kW	9,6 kW	9,7 kW	9,6 kW
Heizleistung/Heating power	In het water / Diffusée dans l'eau / Wasserwärmeleistung /Water heating	-- kW	-- kW	-- kW	-- kW	-- kW	-- kW
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtever warming betref / Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux / Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad /Seasonal space heating energy efficiency		76,3%	76,3%	78,1%	77,2%	78,1%	77,2%
Rendement / Rendement / Wirkungsgrad / Energy efficiency		86,3%	86,3%	88,1%	87,2%	88,1%	87,2%

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt./
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. /
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole resposibility of manufacturer identified above.

Quality class according "Italian Ministerial Decree n.186 of 7.November 2017, and relevant annexes, laying the requirements, procedures and competences for the issue of a certification of heat generators fueled by solid combustible biomass". The quality class of mentioned VENUS fireplace is "4 stelle".

Zedelgem, 02/2025

Bart Goovaerts
Algemeen directeur / Administrateur délégué / Geschäftsführer