FLAMEBOX

Insertable de leña ARCH 8 T 3 caras

REFERENCIA 44RECFBAR8 · Leña

Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

Todos las estufas disponen de Clean Burning System. Este sistema inyecta aire precalentado para la combustión, aire terciário y secundario, para quemar las partículas existentes en el humo, aumentando el rendimiento energético y disminuyendo las emisiones.

Sistema de cortina de aire en el interior del cristal vitrocerámico para mantenerlo limpio durante más tiempo.

Full Power Convection, la mayor parte del calor producido por nuestros equipos se transmite por convección, ya que poseen una cámara aislada específica para que circule el aire caliente. Este sistema de funcionamiento, junto con dos ventiladores tangenciales potentes pero silenciosos, permite acelerar rápidamente la difusión de aire caliente en la habitación.

Los cassettes están equipados con este sistema tienen la posibilidad de dirigir el flujo de aire caliente a otros compartimentos, cuando se utilizan las salidas superiores.

Existe la posibilidad de que los insertables Vision 7, 8 y 10 puedan trabajar sin ventilación forzada sin perjudicar el producto, en este caso solo es preciso que en el momento de realizar el pedido a fábrica se pida el insertable sin los ventiladores o bien que en el momento de la instalación el montador los retire como también el correspondiente conjunto eléctrico (cables, clixon etc). No se recomienda en ningún caso que los ventiladores permanezcan en su alojamiento y no se conecten ya que el propio ventilador reduciría el paso del aire de convección y existiría la posibilidad de que se quemara el cableado.

Ficha técnica.

Marca	FLAMEBOX
Referencia	44RECFBAR8
Diámetro salida de humos (mm)	180
Diámetro toma de aire exterior (mm)	80
Número de caras	3
Peso (Kg)	125
Potencia máxima (kW)	7.6
Rendimiento energetico (%)	79
Tipo de puerta	Batiente
Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Ventilación forzada	Sí

Medidas.

Altura total (mm)	550
Anchura total (mm)	778
Profundidad total (mm)	455

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

Documentación técnica disponible.

MANUAL ARCH v2.pdf · Solicitar a EnmarcaFuego.

DOP ARCH25.pdf

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.