

KRATKI

Estufa de leña K6

REFERENCIA K6 · Leña

Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

Esta estufa de leña de fundición está diseñada para ofrecer un alto rendimiento térmico, una gran durabilidad y una distribución eficiente del calor en la estancia. Su cuerpo de hierro fundido de alta calidad, con paredes de 8 mm de espesor, garantiza una excelente resistencia a las altas temperaturas y una óptima acumulación de calor.

Gracias a su diseño robusto y funcional, es una solución ideal para quienes buscan una estufa de leña eficiente, segura y cómoda de utilizar en el día a día.

Máximo aprovechamiento de la energía

La estufa aprovecha al máximo el calor generado durante la combustión gracias a su construcción en hierro fundido. Este material destaca por su capacidad para acumular calor y liberarlo progresivamente, manteniendo una temperatura agradable durante más tiempo.

El deflector interior prolonga el recorrido de los gases de combustión, favoreciendo la combustión de partículas y mejorando el rendimiento energético de la leña. De esta forma, se consigue un uso más eficiente del combustible y una calefacción más efectiva.

Turboventilador para repartir mejor el calor

Esta estufa incorpora un turboventilador, un sistema diseñado para distribuir de forma más rápida y uniforme el calor generado por el aparato en la habitación donde está instalada.

Gracias a este sistema de ventilación, el ambiente alcanza una temperatura confortable con mayor rapidez, mejorando la sensación de calor y el aprovechamiento de la energía producida por la combustión.

Seguridad y resistencia

El frontal clásico de la estufa está equipado con cristal cerámico resistente al calor, capaz de soportar temperaturas de hasta 660 °C. Este vidrio permite disfrutar de una visión clara del fuego, manteniendo un alto nivel de seguridad durante el funcionamiento.

Además, la estufa incorpora una valla decorativa interior que ayuda a mantener la leña en su sitio y protege frente a la posible caída de troncos hacia el cristal.

Uso cómodo y mantenimiento sencillo

El sistema de maneta fría permite desmontar el tirador cuando la estufa está en funcionamiento, aportando mayor comodidad y seguridad durante el uso.

La estufa dispone de cajón de cenizas y rejilla, lo que facilita la retirada de los restos de combustión y permite mantener la cámara limpia de forma sencilla.

También incorpora un sistema de cristal limpio mediante cortina de aire, que ayuda a reducir la acumulación de hollín en el vidrio y conserva durante más tiempo una visión atractiva de la llama.

Instalación flexible

La estufa ofrece diferentes posibilidades de montaje gracias a su salida de humos regulable, que puede instalarse en la parte superior o posterior del aparato. Esta flexibilidad facilita su adaptación a distintos espacios y configuraciones de instalación.

Diseño clásico y funcional

Su diseño clásico, combinado con la resistencia del hierro fundido y la eficiencia del turboventilador, convierte esta estufa de leña en una opción práctica, duradera y elegante para calentar el hogar.

Es una solución ideal para quienes buscan una estufa robusta, con buen rendimiento, fácil mantenimiento y una distribución más eficaz del calor en la estancia.

¿Qué es el Turbofan?

Turbofan es un dispositivo cuya función es distribuir de manera eficiente el calor producido por una estufa de pie libre en toda la habitación. Es una parte integral de la estufa, colocado en el panel posterior, que no afecta a las cualidades estéticas del dispositivo. Su funcionamiento es sencillo y se basa en el aumento del flujo de aire a lo largo de las paredes traseras de la unidad, de recibir calor y transferirlo a la habitación.

El sistema incluye una función en la turbina unido a la cubierta, que es al mismo tiempo una vía de paso y el termostato. El termostato consta de un controlador y una cabeza de formación de un sensor de temperatura. A medida que la temperatura se eleva en la parte posterior de la pared de la chimenea, la cabeza se calienta. Después de alcanzar un cierto sistema de sensor de temperatura se inicia automáticamente y la turbina comienza su trabajo. El aire es aspirado desde la sala a través de las dos aberturas en la parte delantera y parte inferior de la carcasa de la turbina. El flujo de aire elimina el calor de la parte posterior de la pared de la chimenea y se lo pasa a la sala. Temperatura de funcionamiento de 50 a 300 ° C.

Este tipo de solución aumenta significativamente la comodidad de uso de la estufa, porque el usuario tiene la capacidad de decidir en qué temperatura se activará el sistema de pared posterior, esto aumenta la eficacia de la transmisión de calor a la habitación.

¿Qué es el acabado ECO?

Revestimiento de vermiculita que ofrece una mayor temperatura de combustión, cristal más limpio, mayor eficiencia y menor consumo de combustible.

El sistema deflector prolonga el recorrido de los gases de escape para un uso óptimo de la energía.

¿Qué es el sistema ASDP?

Es un termostato bimetálico que automatiza el control del suministro de aire a la estufa.

Ficha técnica.

Marca	KRATKI
Referencia	K6
Diámetro salida de humos (mm)	130 o 150
Etiqueta energética	A
Número de caras	1
Peso (Kg)	119
Potencia máxima (kW)	11
Potencia nominal (kW)	8
Salida de humos	Superior y posterior
Tipo de puerta	Batiente

Medidas.

Altura total (mm)	630
Anchura total (mm)	578
Profundidad total (mm)	490

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

Configuraciones disponibles en la tienda.

Diametro 130 · Ref. 31KOZA/K6/130

Diametro 150 · Ref. 31KOZA/K6/150

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuración en la tienda.

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.